

ABLOY® N3248-110TMKSS-CE Tappikantava sarana huultamattomiin ulko-oviin



Korkeussäätö +4 mm, säätö sivusuunnassa +3 mm

Ovilevyn nostaminen

- irrota yhden saranan ovilehden rullauksessa oleva nuppiruuvi (1)
 - kierrä saranan rullauksessa olevaa kuusiokolosäätöruuvia (2) myötäpäivään niin paljon, että ovi nousee haluttuun korkeuteen (yksi kierros nostaa ovea 1.25 mm)
 - säädä oven kaikki saranat niin, että ne alkavat kantaa oven painoa
 - kierrä lopuksi jokaisen saranan nuppiruuvi (1) takaisin paikoilleen
- Tarvittava työkalu: kuusiokoloavain AV5

Ovilevyn säätö sivusuunnassa

Käyntivälin suurentaminen oven ja karmin välillä saranapuolella

- löysää kahden alimman saranan kaikkia karmilehden kiinnitysruuveja (3) pari kierrosta
- kierrä saranan molempia säätöruuveja (4) myötäpäivään tarpeellinen määrä (yksi kierros siirtää ovilevyä n. 2 mm lukkopuolelle päin)
- kiristä kiinnitysruuvit (3)

tee tarvittaessa sama toimenpide myös ylimmälle saranalle

Tarvittavat työkalut: kuusiokoloavain AV4 ja sopiva ruuvitaltta kiinnitysruuveille

Tekniset tiedot

Ruuvien koko	5,0 x 25/5,0 x 40
SFS-EN 1935	Luokka 13 (ovipaino 120 kg)
Paino	0,349 kg
Pakkaus	100 kpl

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:lla tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJIA, HILJIAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA."