



HELPPOKÄYTTÖINEN PREFIX-EASY AUKIPITOLAITE

PreFix-aukipitolaite on patentoitu mekanismi, jonka avulla avattavat ikkunat kytketään toisiinsa. PreFixin avulla ikkuna aukeaa tuuletusasentoon yhdellä otteella. PreFixin materiaalina on helppohoitoinen alumiini ja muovi. PreFix sisältää helppokäyttöisen aukaisurajoittimen, joka tekee tuotteesta ehdottoman yksinkertaisen.

PreFix on helposti säädettävä. Ulkoikkuna vapautetaan ja kytketään toisiinsa liukuosan keskellä olevasta yksitoimisesta lukitusosasta.

PreFix -mekanismi on Suomessa suunniteltu ja tärkeimmät komponentit valmistavat suomalaiset alihankkijat sekä kokoonpano tehdään Suomessa.



KÄYTTÖOHJE

IKKUNAPUITTEIDEN AVAAMINEN



1. Avaa ikkunapuitteet täysin auki



2. Paina metallipainiketta alaspäin



3. Paina metallipainiketta alaspäin, ja vedä ikkunapuitteet irti toisistaan

IKKUNAPUITTEIDEN YHTEENKYTKEMINEN



1. Aseta ulkopuitteet niin että T-ruuvi asettuu Prefixin aukon kohdalle



2. Paina puitteita toisiaan kohti niin, että T-ruuvi kiinnittyy



3. Aukipitolaite on kytketty ja puitteet ovat suljettavissa

AVAUTUMISEN SÄÄTÖ

Avautumisen säätö tehdään kiskossa olevaa liukunappia nostamalla. Kun säätö on mielestäsi sopiva, vapauta liukunappi ja varmista, että nappi loksauttaa paikalleen. Max avautuminen 100 mm karmin ja puitteiden väli.

HUOM! Alasaranoidut ikkunat vaativat aina lisävarmistuksen aukipitolaitteeseen, esim 81 Ms/CR.